

PRODUCTFAMILIE DATASHEET OSRAM DULUX D LED EM

LED lampen voor conventionele voorschakelapparatuur



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Supermarkten en warenhuizen
- Wandelpaden en gangen
- Hotels, restaurants

PRODUCTVOORDELEN

- Snelle, eenvoudige en veilige vervanging zonder herbedrading
- Laag energieverbruik
- Eenvoudige lampvervanging dankzij compact ontwerp

PRODUCTKENMERKEN

- IP-klasse: IP20
- Levensduur: max. 30.000 u
- G24d-basis/voet met twee insteekvoetjes en twee-pins plug-in



TECHNISCHE DATA

Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens		Fotometrische data					Lichttechnische gegevens	Afmetingen	
	Nominale vermogen	Nominale spanning	Nominale lichtstroom	Lichtstroom	Kleurtemperatuur	Kleurweergave-index Ra	Lichtstroom einde nominale leven [calc.]	Lichtkleur	Opwarmtijd (60 %)	Totale lengte
DULUX D LED EM 7 W/830 100 mm	7,00 W	220...240 V	640 lm	640 lm	3000 K	>83	0,70	Warm White	< 0,50 s	147,5 mm
DULUX D LED EM 7 W/840 100 mm	7,00 W	220...240 V	700 lm	700 lm	4000 K	>83	0,70	Cool White	< 0,50 s	147,5 mm
DULUX D LED EM 7 W/865 100 mm	7,00 W	220...240 V	700 lm	700 lm	6500 K	>83	0,70	Cool Daylight	< 0,50 s	147,5 mm
DULUX D LED EM 10 W/830 200 mm	10,00 W	220...240 V	920 lm	920 lm	3000 K	>83	0,70	Warm White	< 0,50 s	170,5 mm
DULUX D LED EM 10 W/840 200 mm	10,00 W	220...240 V	1000 lm	1000 lm	4000 K	>83	0,70	Cool White	< 0,50 s	170,5 mm
DULUX D LED EM 10 W/865 200 mm	10,00 W	220...240 V	1000 lm	1000 lm	6500 K	>83	0,70	Cool Daylight	< 0,50 s	170,5 mm

Productomschrijving	Diameter	Levensduur		Aanvullende product data			Vermogen	Certificaten & normen
		Nominale levensduur lamp	Aantal schakelcycli	Lampvoet	Kwikgehalte	Kwik vrij	Dimbaar	Energie-efficiëntieklasse
DULUX D LED EM 7 W/830 100 mm	34,5 mm	30000 h	200000	G24d-2	0,0 mg	Ja	Nee	A+
DULUX D LED EM 7 W/840 100 mm	34,5 mm	30000 h	200000	G24d-2	0,0 mg	Ja	Nee	A+
DULUX D LED EM 7 W/865 100 mm	34,5 mm	30000 h	200000	G24d-2	0,0 mg	Ja	Nee	A+
DULUX D LED EM 10 W/830 200 mm	34,5 mm	30000 h	200000	G24d-3	0,0 mg	Ja	Nee	A+
DULUX D LED EM 10 W/840 200 mm	34,5 mm	30000 h	200000	G24d-3	0,0 mg	Ja	Nee	A+
DULUX D LED EM 10 W/865 200 mm	34,5 mm	30000 h	200000	G24d-3	0,0 mg	Ja	Nee	A+



DULUX D LED EM 7 W/830 100 mm,
DULUX D LED EM 7 W/840 100 mm,
DULUX D LED EM 7 W/865 100 mm,
DULUX D LED EM 10 W/830 200 mm,
DULUX D LED EM 10 W/840 200 mm,
DULUX D LED EM 10 W/865 200 mm

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Do not use with closed luminaire

APPLICATIE-ADVIES

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075024915	DULUX D LED EM 7 W/830 100 mm	Verzenddoos 10	205 mm x 91 mm x 180 mm	3.36 dm ³	842.00 g
4058075024939	DULUX D LED EM 7 W/840 100 mm	Verzenddoos 10	205 mm x 91 mm x 180 mm	3.36 dm ³	842.00 g
4058075024953	DULUX D LED EM 7 W/865 100 mm	Verzenddoos 10	205 mm x 91 mm x 180 mm	3.36 dm ³	842.00 g
4058075024977	DULUX D LED EM 10 W/830 200 mm	Verzenddoos 10	205 mm x 91 mm x 200 mm	3.73 dm ³	982.00 g
4058075024991	DULUX D LED EM 10 W/840 200 mm	Verzenddoos 10	205 mm x 91 mm x 200 mm	3.73 dm ³	982.00 g
4058075025011	DULUX D LED EM 10 W/865 200 mm	Verzenddoos 10	205 mm x 91 mm x 200 mm	3.73 dm ³	982.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.